

周辺監視カメラシステム BC-38



カメラ本体(BC-38)



7型液晶モニター (BM-34)
(モニターの画面は合成です)

高精度CCDカメラ搭載

小型固定カメラ
(最大4台まで接続・同時表示可)

高い防水性 (IP69K)

多彩なディスプレイモードを搭載

トリガラインで重機の操作と
カメラ切替を連動可能

広角レンズ採用

主な仕様

CCDカラーカメラ(BC-38)

映像素子	1/3インチインターラインCCD
有効画素数	38万画素
視野角水平	約125°
水平解像度	520TV本以上
最低被写体照度	0.035lx
電子アイリス	1/60~1/60,000
使用温度	-20℃~+50℃(結露なし)
防水・防塵性能	IP69K(コネクタ部除く)
振動試験	7.1G(3軸方向 条件あり)
衝撃試験	25G(3軸方向 条件あり)
寸法	(W)54×(D)45×(H)42mm ※ブラケット含まず

7型液晶モニター (BM-34)

画面	7型ワイドTFT液晶モニター
解像度	800×480
輝度	400cd/m ²
使用温度	-30℃~+70℃
電源	DC12V~DC32V
防水・防塵性能	IP64
寸法	(W)181×(D)37×(H)122mm ※コネクタ含まず

BM-34 同梱品



オンダッシュスタンド



日除けフード



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

