


吊荷監視カメラシステム フリーアングル・T30

(型式:FAT40)



カメラ本体 (FAT-CAM1)

赤外線モードで夜間も利用可能

傾斜センサー搭載でブームの起伏に連動して一定方向を撮影

Full HD映像

有線式 (アナログHD)

コントローラーで簡単操作

(チルト・ズーム・フォーカス・アイリス調整等)

モーター制御で上下30度の任意の場所を撮影可能

WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載

光学30倍ズーム

プリセット機能搭載

(ズームチルト位置3点)

主な仕様

映像素子	1/2.8型 CMOSセンサー	質量	約6.7kg
有効画素数	約200万画素 (信号方式:HD-TVI)	寸法	(W)145×(D)190×(H)220mm
レンズ	光学30倍ズームレンズ	機構	チルト(上下)±30° ※パン(左右)はなし
水平画角	2.3°~63.7°	電源電圧	DC24V
最低被写体照度	0.0015lx (ICR-ON)	消費電流	0.5A
環境耐性	IP67 (コネクター部除く)		

構成部品



モニター (※)



中継ボックス (FAT-CB1)



コントローラー (FAT-CN1)



フットスイッチ



手元スイッチ
(オプション)



ケーブル



手巻きケーブルリール



安全にご使用いただくために、

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

(※) こちらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。

