

無線式周辺監視カメラシステム フックビューアー・D300

(型式:FC40)



カメラ本体
(FC40-CAM)

無線式(最長伝送300m)

※使用環境による

送信機をフックに
受信機をブームに設置

カメラ電源用バッテリー搭載

Full HD映像

小型固定カメラ

フック以外でも取付・使用可

無線による遅延なし

(1ミリ秒以下)

主な仕様

映像素子	1/2.8型 CMOSセンサー	無線周波数帯	5GHz ※チャンネル幅は20MHz
有効画素数	約200万画素	使用可能 チャンネル数	10チャンネル ※使用するのは1波のみ
最低被写体照度	0.1lx	映像遅延	なし(1ミリ秒以下)
水平画角	95.8°	無線伝送距離	最長300m ※使用環境による
防水機能	IP69K(コネクタ部除く)		
電源	DC12V		
消費電流	150mA		

構成部品



モニター(※)



送信機(WM40-TX)



無線受信機



バッテリー



車内充電器

(※)これらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

