

吊荷監視カメラシステム HEC-981 ラフテレーンウォッチャー

(型式: RW38)



(RW38-CAM)

小型・軽量全天候型カメラケース
(約6.3キロ)

光学28倍ズーム

WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載

カメラの自重で下を向く
バランスー機能搭載

コントローラーで簡単操作
(ズーム・フォーカス・アイリス調整等)

赤外線モードで夜間も利用可能

プリセット機能搭載
(ズーム位置3点)

主な仕様

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-------------------------------------|
| 映像素子 | 1/4型CCD | 環境耐性 | IP67 (コネクター部除く) |
| 有効画素数 | 約48万画素 | 質量 | 約6.3kg |
| 信号方式 | NTSC | 寸法 | (W)120×(D)120×(H)350mm ※コネクター含まず |
| レンズ | 光学28倍ズームレンズ | バランスー | 垂直方向から±96°可動(トルク値可変式) |
| 水平画角 (wide端~tele端) | 55.8°~2.1° | 前面パネル | ハードコートアクリル板 |
| 最低被写体照度 | 0.4lx (シャッタースピード 1/60秒) ICR-ON時0.01lx (シャッタースピード1/4秒) | | |

テスト環境

| | |
|------|---------------------------------|
| 高温試験 | 保存試験: 80°C×7.5時間 動作試験: 60°C×4時間 |
| 低温試験 | 保存試験: -30°C×4時間 動作試験: -10°C×6時間 |

構成部品



モニター(※)



中継ボックス



コントローラー



フットスイッチ



自動巻き取り式
ケーブルリール

(※) こちらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

