

# 吊荷監視カメラシステム トップビューアー・Model K (型式: TVK41)



カメラ本体  
(TVK41-CAM)

- 有線式(アナログHD)
- Full HD映像
- 光学30倍ズーム
- カメラの自重で下を向く  
バランス機能搭載
- コントローラーで簡単操作  
(パンチルト・ズーム・フォーカス・アイリス調整等)
- 赤外線モードで夜間も利用可能
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 電波障害の影響を受けにくい  
ケーブル・制御基板を採用(当社独自技術)
- プリセット機能搭載  
(ズームパンチルト位置3点)

## 主な仕様

映像素子	1/2.8型 CMOSセンサー	寸法	(W)142×(D)142×(H)483mm ※コネクタ含まず
有効画素数	約200万画素(信号方式:HD-TVI)	バランス	垂直方向から±92°可動(トルク値可変式)
レンズ	光学30倍ズームレンズ	前面パネル	ヒーターガラス
水平画角	2.3°~63.7°	パンチルト	±6°
最低被写体照度	0.0015lx(ICR-ON)	電源電圧	DC24V
環境耐性	IP67(コネクタ部除く)	消費電流	0.5A
質量	約15kg		

## テスト環境

高温試験	保存試験80℃×7.5時間 動作試験60℃×4時間
低温試験	保存試験-20℃×4時間 動作試験-10℃×6時間
衝撃試験	25G(16msec)

## 構成部品



モニタ(※)



中継ボックス(TVK41-CB)



コントローラー(TVK41-CN)



フットスイッチ



TVI-HDMIコンバーター



ケーブル



手巻きケーブルリール



自動巻き取り式  
ケーブルリール



**安全にご使用いただくために、ご使用前に  
必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、  
正しくご使用ください。**

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっており  
ますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

(※) これらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。

