

無線式吊荷監視カメラシステム ワイヤレスウォッチャー

(型式: WW39)



カメラ本体
(WW39-CAM)

- 伝送距離最長120m
(※使用環境による)
- 無線による映像遅延なし
(1ミリ秒以下)
- カメラ電源バッテリー搭載
- Full HD映像
- 光学30倍ズーム
- カメラの自重で下を向く
バランス機能
- 赤外線モードで夜間も利用可能
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- プリセット機能搭載
(ズーム位置3点)

主な仕様

伝送方式 伝送距離	無線、最長120m ※使用環境による	環境耐性	IP67 (コネクタ部除く)
カメラ電源	バッテリー、ブームトップからの クレーン電源 (DC24V)	無線周波数帯	5GHz (映像・操作とも) ※チャンネル幅は20MHz
映像素子	1/2.8型 CMOSセンサー	使用可能 チャンネル数	10チャンネル ※使用するのは1波のみ
有効画素数	約200万画素	映像遅延	なし (1ミリ秒以下)
レンズ	光学30倍ズームレンズ (パン・チルトなし)	連続稼働時間	バッテリーの場合、約10時間
水平画角	2.3°~63.7°	寸法	(W)120×(D)180×(H)417mm
最低被写体照度	0.0015lx (ICR-ON)	質量	約7.8kg(バッテリー除く)

構成部品

TYPE1: 受信アンテナ延長型



モニター(※)



コントローラー (WW39-CN1)



車内充電器

TYPE2: 受信アンテナ一体型



受信機一体型モニター



コントローラー (WW39-CN1)



中継器



バッテリー



受信用アンテナBOX



車内充電器



バッテリー

(※) こちらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

