

周辺監視カメラシステム BC43-A



カメラ本体 (BC43-A)



7型LEDモニター (BM43)
(モニターの画面は合成です)

高精度AHDカメラ

夜間でも視野を確保 (0.001lx)

高い防水・防塵性能 (IP69K)

LEDモニターで高画質表示

小型固定カメラ
(最大4台まで接続・同時表示可)

ゾーンZOOM機能搭載
(任意の位置を拡大可能)

主な仕様

AHDカメラ (BC43-A)

映像素子	1/2.9インチ CMOS
映像出力	AHD
有効画素数	約219万画素
水平画角	124.3°
最低被写体照度	0.001lx
環境耐性	IP69K(コネクタ一部除く)
使用温度	-20°C~+60°C(結露なし)
振動試験	7.1G(3軸方向 条件あり)
衝撃試験	25G(3軸方向 条件あり)
寸法	(W)54×(D)45×(H)42mm ※ブラケット含まず

7型LEDモニター (BM43)

画面	7型LED デジタルパネル
解像度	1024×600
輝度	500cd/m ²
使用温度	-20°C~+70°C
電源	DC12V~DC60V
防水・防塵性能	IP64(コネクタ一部除く)
寸法	(W)181×(D)29×(H)122mm ※コネクタ含まず

BC43-A 同梱品



オンダッシュスタンド



日除けフード



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

