



小型・軽量全天候型カメラケース

光学28倍ズーム

WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載

カメラの自重で下を向く
バランス機能搭載

コントローラーで簡単操作
(パンチルト・ズーム・フォーカス・アイリス調整等)

赤外線モードで夜間も利用可能

主な仕様

映像素子	1/4型CCD	環境耐性	IP67 (コネクタ部除く)
有効画素数	約48万画素	質量	約14kg
信号方式	NTSC	寸法	(W)142×(D)142×(H)483mm ※コネクタ含まず
レンズ	光学28倍ズームレンズ	ケース材質	SUS304 ヘアライン加工
水平画角 (wide端~tele端)	55.8°~2.1°	バランス	垂直方向から±92°可動(トルク値可変式)
最低被写体照度	0.4lx (シャッタースピード 1/60秒) ICR-ON時0.01lx (シャッタースピード1/4秒)	前面パネル	ハードコートアクリル板 ※寒冷地仕様としてヒーター設定可能
		パン・チルト	±5°

テスト環境

高温試験	保存試験:80℃×7.5時間 動作試験:60℃×4時間
低温試験	保存試験:-30℃×4時間 動作試験:-10℃×6時間
衝撃試験	25G (16msec)

構成部品



モニター(※)



中継ボックス (HEC-R1000)



コントローラー (HEC-H0300)



フットスイッチ



手元スイッチ
(オプション)



ケーブル



手巻きケーブルリール



自動巻き取り式
ケーブルリール



**安全にご使用いただくために、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくご使用ください。**

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

(※) こちらの商品は社外製のため、お客様のご要望により構成が異なります。

